

オーダー番号と機能比較

オーダー番号	製品名	電氣的絶縁	FlexRay A/B	CANインターフェイス 合計ポート数	高速 CAN	低速 CAN	CAN FD (B)	LIN	EtherCAT (スレーブ)	アナログ入力	デジタル入出力 (A) (D)	デジタル入出力 (A) (E)	イーサネット 10/100Base-T	USB 2.0 device	USB 2.0 host	SDHC スロット	内蔵WiFi
1.01.0091.01000	CANnector Log *	○	0	6	6	0	2	2	0	0	0	2	1	1	2	0	0
1.01.0091.02000	CANnector Range **	○	0	6	6	0	2	2	0	0	0	2	1	1	2	0	0
1.01.0091.03000	CANnector Bridge **	○	0	6	6	0	2	2	0	0	0	2	1	1	2	0	0
1.01.0091.00000	CANnector S	○	0	6	6	0	2	2	0	0	0	2	1	1	2	0	0
1.01.0091.00010	CANnector L	○	0	8	8	0	4	2	0	0	0	2	1	1	2	0	0
1.01.0091.00100	CANnector S with EtherCAT	○	0	6	6	0	2	2	1	0	0	2	1	1	2	0	0
1.01.0091.00110	CANnector L with EtherCAT	○	0	8	8	0	4	2	1	0	0	2	1	1	2	0	0

(A) 入出力はソフトウェアで切り替え可能

(B) CANポート合計6/8ポート、このうちCAN-FDは最大2/4ポート設定可能

(D) デジタル入出力4点 (5V TTL)

(E) デジタル入力 (最大 34V)、デジタル出力 (最大34V、1A)

* CANnector Log: CANnector Sをベースとし、基本的なログ設定と16GバイトのUSBストレージを付属した製品

** CANnector Range/Bridge: CANnector Sをベースとし、ネットワーク拡張やブリッジの基本設定を付属した製品